

MANUALE UTENTE

# ShadowPermissions

Tutto quello che fa LuckPerms, ma senza dover aprire una wiki.

Il sistema di permessi della suite Shadow per Paper 26.2. Gruppi, eredita', prefissi e permessi per mondo, gestiti da GUI invece che da comandi da studiare.

**11**

GRADI PRONTI

**50**

PERMESSI

**92**

ICONE GUI

**2**

LINGUE

**0**

DIPENDENZE

# INDICE

Sette sezioni, sempre nello stesso ordine in ogni manuale della suite.

---

|           |                        |          |
|-----------|------------------------|----------|
| <b>01</b> | <b>Cos'è</b>           | <b>3</b> |
| <b>02</b> | <b>Le funzioni</b>     | <b>3</b> |
| <b>03</b> | <b>Installazione</b>   | <b>3</b> |
| <b>04</b> | <b>Comandi</b>         | <b>4</b> |
| <b>05</b> | <b>Permessi</b>        | <b>6</b> |
| <b>06</b> | <b>Integrazioni</b>    | <b>8</b> |
| <b>07</b> | <b>Licenza e aiuto</b> | <b>8</b> |

# Cos'è

## ■ IL PROBLEMA CHE RISOLVE

Un plugin di permessi si giudica quando qualcosa non funziona. Un grado sparisce, un VIP perde il volo, uno staffer può bannare e non dovrebbe.

Il sistema di permessi della suite Shadow per Paper 26.2. Gruppi, eredita', prefissi e permessi per mondo, gestiti da GUI invece che da comandi da studiare.

## ■ GRATUITA E PREMIUM

Questo plugin è gratuito: non c'è niente da attivare e non c'è nessun limite da togliere.

Quello che si digita è in inglese su qualunque server: i sottocomandi, le chiavi dei file e i nomi delle regole. Quello che i giocatori leggono è tradotto.

# Le funzioni

Sei cose che questo plugin fa, e che si possono verificare nelle pagine dopo.

### Undici gradi di fabbrica

Colorati, pesati, che ereditano l'uno dall'altro, con tre tracce di promozione già pronte al primo avvio.

### Tutto è un nodo

Permessi, gruppi, prefissi, suffissi, meta e peso sono la stessa cosa: quindi ognuno può avere un contesto e una scadenza.

### Cinque stati a colpo d'occhio

Dato qui, negato qui, ereditato, ereditato negato, non assegnato — con il nome del gruppo da cui arriva, senza andare a memoria.

### Database dal primo secondo

Crea da solo un H2 in modalità compatibile MySQL, con tutte le tabelle e gli indici: niente da installare, nessuna query da lanciare.

### Prefissi e suffissi compresi

Il grado si vede in chat, nella lista e sopra la testa senza un secondo plugin: non esiste un sistema separato solo per i prefissi.

### 573 chiavi tradotte

Italiano e inglese completi, e ogni giocatore legge nella lingua del proprio client.

# Installazione

## TRE PASSI

### 1 · Copia il jar

Dentro `plugins/` del tuo server Paper. Nient'altro da scaricare: le librerie sono già dentro al file.

### 2 · Riavvia

Al primo avvio nascono la cartella, la configurazione commentata e i file di lingua. Non c'è niente da preparare prima.

### 3 · Attiva la licenza

Non serve nessuna licenza: questo plugin è gratuito e completo così com'è.

## I FILE CHE NASCONO

Tutti dentro `plugins/ShadowPermissions/`, tutti commentati sopra ogni voce. Un aggiornamento aggiunge le chiavi nuove ai tuoi file senza riscrivere quello che hai cambiato.

| FILE                    | COSA FA                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>config.yml</code> | Le impostazioni, una per riga, con sopra scritto cosa fa.                                            |
| <code>lang/</code>      | I testi che i giocatori leggono. Italiano e inglese, e ogni giocatore vede la lingua del suo client. |
| <code>data/</code>      | L'archivio. Di fabbrica un database H2 dentro questa cartella: niente da installare.                 |

# Comandi

Tutte le forme che si scrivono davvero, con il permesso che ognuna richiede.

52

COMANDI

50

PERMESSI

4

GRUPPI

### Generali e diagnostica

| COMANDO                                | COSA FA                                              | PERMESSO |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| <code>/perm</code>                     | Riepilogo e stato del plugin                         | —        |
| <code>/perm help [pagina]</code>       | Guida paginata e tradotta                            | —        |
| <code>/perm gui</code>                 | Apri l'interfaccia principale                        | —        |
| <code>/perm ops</code>                 | Schermata operatori: chi lo è, chi no, cosa comporta | —        |
| <code>/perm setup</code>               | Crea i gradi pronti, senza toccare quelli che hai    | —        |
| <code>/perm info</code>                | Storage, cache, motore, contesti, integrazioni       | —        |
| <code>/perm suite</code>               | Mappa dei plugin ShadowMC trovati                    | —        |
| <code>/perm reload</code>              | Ricarica configurazione, lingue e dati               | —        |
| <code>/perm sync</code>                | Forza la sincronizzazione con gli altri server       | —        |
| <code>/perm lang check [lingua]</code> | Copertura della traduzione, versione e autore        | —        |
|                                        |                                                      |          |

|                                                      |                                                       |   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| <code>/perm lang reload</code>                       | Ricarica solo i file di lingua                        | — |
| <code>/perm lang set &lt;lingua&gt;</code>           | Cambia la propria lingua                              | — |
| <code>/perm confirm</code>                           | Il bottone [OK] della chat, per chi lavora da console | — |
| <code>/perm cancel</code>                            | Il bottone [X] della chat, per chi lavora da console  | — |
| <code>/perm check &lt;utente&gt; &lt;nodo&gt;</code> | Il valore effettivo e il perche'                      | — |
| <code>/perm search &lt;nodo&gt;</code>               | Chi possiede quel nodo, fra utenti e gruppi           | — |
| <code>/perm catalog [testo]</code>                   | Cerca fra i permessi di tutti i plugin installati     | — |
| <code>/perm audit [pagina]</code>                    | Ultime modifiche, con autore e ora                    | — |
| <code>/perm undo [quante]</code>                     | Annulla le ultime modifiche                           | — |

### Gruppi e tracce

| COMANDO                                                              | COSA FA                                                                                                        | PERMESSO |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>/perm creatigroup &lt;nome&gt; [peso]</code>                   | Crea un gruppo                                                                                                 | —        |
| <code>/perm deletigroup &lt;nome&gt;</code>                          | Elimina un gruppo                                                                                              | —        |
| <code>/perm listgroups</code>                                        | Elenca i gruppi                                                                                                | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; info</code>                              | Peso, nome mostrato, genitori, prefisso, nodi e membri                                                         | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; editor</code>                            | Apri l'interfaccia su quel gruppo                                                                              | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; permission ...</code>                    | Identico al ramo utente                                                                                        | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; parent ...</code>                        | Identico al ramo utente                                                                                        | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; meta ...</code>                          | Identico al ramo utente                                                                                        | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; setweight &lt;n&gt;</code>               | Imposta il peso                                                                                                | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; setdisplayname &lt;nome&gt;</code>       | Nome mostrato, con i colori                                                                                    | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; rename &lt;nuovo&gt;</code>              | Rinomina, aggiornando ogni riferimento                                                                         | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; clone &lt;nuovo&gt;</code>               | Duplica il gruppo                                                                                              | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; listmembers [pagina]</code>              | Chi fa parte del gruppo                                                                                        | —        |
| <code>/perm group &lt;g&gt; delete</code>                            | Elimina il gruppo, con conferma                                                                                | —        |
| <code>/perm createtrack &lt;nome&gt;</code>                          | Crea una traccia. Per eliminarla si usa l'interfaccia:<br><code>/perm gui , tracce, la traccia, elimina</code> | —        |
| <code>/perm listtracks</code>                                        | Elenca le tracce                                                                                               | —        |
| <code>/perm track &lt;t&gt; info</code>                              | I gruppi, in ordine                                                                                            | —        |
| <code>/perm track &lt;t&gt; append &lt;gruppo&gt;</code>             | Aggiunge un gradino in fondo                                                                                   | —        |
| <code>/perm track &lt;t&gt; insert &lt;gruppo&gt; &lt;pos&gt;</code> | Inserisce in una posizione                                                                                     | —        |
| <code>/perm track &lt;t&gt; remove &lt;gruppo&gt;</code>             | Toglie un gradino                                                                                              | —        |
| <code>/perm track &lt;t&gt; clear</code>                             | Svuota la traccia, lasciandola esistere                                                                        | —        |
| <code>/perm track &lt;t&gt; rename &lt;nuovo&gt;</code>              | Rinomina la traccia                                                                                            | —        |

### Dati e operazioni di massa

| COMANDO                                                               | COSA FA                                             | PERMESSO |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <code>/perm export [file]</code>                                      | Esporta tutto in JSON, contesti e scadenze compresi | —        |
| <code>/perm import &lt;file&gt; [replace]</code>                      | Importa un export, unendo o sostituendo             | —        |
| <code>/perm migrate &lt;sorgente&gt;</code>                           | Importa da un altro plugin di permessi              | —        |
| <code>/perm bulk deletenode &lt;nodo&gt;</code>                       | Toglie quel nodo da ovunque                         | —        |
| <code>/perm bulk replacenode &lt;vecchio&gt;<br/>&lt;nuovo&gt;</code> | Lo sostituisce ovunque                              | —        |
| <code>/perm bulk deletegroupnodes &lt;gruppo&gt;</code>               | Svuota i nodi di un gruppo                          | —        |

### Da dove si puo' migrare

| COMANDO                                     | COSA FA                                                                                                                     | PERMESSO |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>/perm migrate luckperms</code>        | La sua API se il plugin c'e', altrimenti i suoi file YAML o JSON                                                            | —        |
| <code>/perm migrate groupmanager</code>     | I file per mondo di GroupManager                                                                                            | —        |
| <code>/perm migrate pex</code>              | PermissionsEx                                                                                                               | —        |
| <code>/perm migrate ultrapermissions</code> | UltraPermissions                                                                                                            | —        |
| <code>/perm migrate bukkit</code>           | Il server nudo: gli operatori diventano un gruppo, cosi' anche chi non ha mai avuto un plugin di permessi parte da qualcosa | —        |

# Permessi

Ogni nodo, cosa concede e a chi è dato di partenza.

| NODO                                    | COSA CONCEDE                                          | DI PARTENZA |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <code>shadowperms.*</code>              | Tutto, protezioni comprese                            | Operatori   |
| <code>shadowperms.admin</code>          | Ogni comando, tranne i nodi bypass.*                  | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.help</code>   | <code>/perm help</code>                               | Tutti       |
| <code>shadowperms.command.info</code>   | <code>/perm info</code>                               | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.suite</code>  | <code>/perm suite</code>                              | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.gui</code>    | <code>/perm gui</code>                                | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.ops</code>    | <code>/perm ops</code> - la schermata degli operatori | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.setup</code>  | <code>/perm setup</code> - crea i gradi pronti        | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.reload</code> | <code>/perm reload</code>                             | Operatori   |
| <code>shadowperms.command.sync</code>   | <code>/perm sync</code>                               | Operatori   |
|                                         |                                                       |             |

|                                                   |                                                                |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>shadowperms.command.lang</code>             | <code>/perm lang ...</code>                                    | Operatori |
| <code>shadowperms.command.lang.self</code>        | Cambiare la propria lingua                                     | Tutti     |
| <code>shadowperms.command.check</code>            | <code>/perm check</code>                                       | Operatori |
| <code>shadowperms.command.search</code>           | <code>/perm search</code>                                      | Operatori |
| <code>shadowperms.command.catalog</code>          | <code>/perm catalog</code>                                     | Operatori |
| <code>shadowperms.command.audit</code>            | <code>/perm audit</code>                                       | Operatori |
| <code>shadowperms.command.undo</code>             | <code>/perm undo</code>                                        | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user</code>             | Tutto il ramo <code>/perm user</code>                          | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.info</code>        | Leggere un utente                                              | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.permission</code>  | Cambiare i permessi di un utente                               | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.parent</code>      | Cambiare i gruppi di un utente                                 | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.meta</code>        | Cambiare meta, prefisso e suffisso di un utente                | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.promote</code>     | Promuovere lungo una traccia                                   | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.demote</code>      | Retrocedere lungo una traccia                                  | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.clone</code>       | Copiare un utente su un altro                                  | Operatori |
| <code>shadowperms.command.user.delete</code>      | Svuotare o eliminare un utente                                 | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group</code>            | Tutto il ramo <code>/perm group</code>                         | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.info</code>       | Leggere un gruppo                                              | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.permission</code> | Cambiare i permessi di un gruppo                               | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.parent</code>     | Cambiare l'ereditarieta' fra gruppi                            | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.meta</code>       | Cambiare meta, prefisso, suffisso e nome mostrato di un gruppo | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.weight</code>     | Cambiare il peso di un gruppo                                  | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.create</code>     | <code>/perm creategroup</code>                                 | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.delete</code>     | <code>/perm deletigroup</code>                                 | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.rename</code>     | Rinominare un gruppo                                           | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.clone</code>      | Duplicare un gruppo                                            | Operatori |
| <code>shadowperms.command.group.list</code>       | <code>/perm listgroups</code>                                  | Operatori |
| <code>shadowperms.command.track</code>            | Tutto il ramo <code>/perm track</code>                         | Operatori |
| <code>shadowperms.command.track.create</code>     | <code>/perm createtrack</code>                                 | Operatori |
| <code>shadowperms.command.track.delete</code>     | <code>/perm deletetrack</code>                                 | Operatori |
| <code>shadowperms.command.track.list</code>       | <code>/perm listtracks</code>                                  | Operatori |
| <code>shadowperms.command.export</code>           | <code>/perm export</code>                                      | Operatori |
| <code>shadowperms.command.import</code>           | <code>/perm import</code>                                      | Operatori |
| <code>shadowperms.command.migrate</code>          | <code>/perm migrate</code>                                     | Operatori |

|                                           |                                                    |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <code>shadowperms.command.bulk</code>     | /perm bulk - molto potente, da dare con parsimonia | Operatori |
| <code>shadowperms.bypass.weight</code>    | Modificare gruppi che pesano quanto te, o di piu'  | Operatori |
| <code>shadowperms.bypass.confirm</code>   | Saltare le conferme - sconsigliato                 | Nessuno   |
| <code>shadowperms.bypass.own-group</code> | Togliersi da soli il proprio gruppo principale     | Operatori |
| <code>shadowperms.notify.changes</code>   | Un avviso in chat a ogni modifica dei permessi     | Nessuno   |
| <code>shadowperms.notify.errors</code>    | Avvisi su storage e modo sicuro all'ingresso       | Operatori |

## Integrazioni

Nessuno di questi va installato per forza, salvo quelli segnati come obbligatori: quando c'è, ShadowPermissions lo usa; quando manca, funziona lo stesso.

| PLUGIN           | QUANDO SERVE |
|------------------|--------------|
| Vault            | Facoltativo  |
| PlaceholderAPI   | Facoltativo  |
| LuckPerms        | Facoltativo  |
| ShadowEssentials | Facoltativo  |

Per le funzioni con i soldi serve un'economia: ShadowEconomy, oppure Vault con un plugin di economia. Senza, quelle funzioni si spengono da sole e il resto del plugin funziona.

## Licenza e aiuto

Questo plugin è gratuito: non c'è niente da attivare e non c'è nessun limite da togliere.

### ■ SE QUALCOSA NON TORNA

L'assistenza passa dai ticket, dall'area clienti su **shadowmc.net** oppure dal gioco con ShadowControl. Un ticket aperto dal gioco arriva con la versione di Paper, quella del plugin, il sistema operativo e gli ultimi errori già allegati: metà dell'indagine è già fatta.

# SHADOWMC

Crea. Potenza. Domina.

[shadowmc.net](https://shadowmc.net)